

Suoritustasoilmoitus

Nro. 2013 / 2002EKO

1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste: Ekovilla X5 ilmansulkupaperi
2. Tuotteen nimi ja tuotekoodi: Ekovilla X5, tuotekoodi 50512A
3. Aiottu käyttötarkoitus: Vesihöyrynläpäisyä säätelevä ilmansulku rakenteen lämpimälle puolelle.
4. Valmistaja:

Eltete Oy
 Varastokuja 5, 07900 Loviisa
 puh: 019 510 31
 s-posti: info@eltete.com
www.eltete.fi
6. AVCP-menettely AVCP 3 (EN 13984)
7. KIWA MPA Bautest GmbH (NB 0799) suoritti tuotteen tyyppitestauksen järjestelmän 3 mukaisesti ja antoi testiraportin nro 1.1 / 21525 / 0632.0.1-2013e .
8. Ilmoitetut suoritusarvot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Neliöpaino	220 g / m²	EN 13984
Paksuus	0,3 mm	
Vesihöyrynläpäisevyys (Sd)	0,7 m	
Vetolujuus pituussuuntaan Vetolujuus poikkisuuntaan	850 N/50mm 400 N/50mm	
Naulanvarren repäisylujuus pituussuuntaan Naulanvarren repäisylujuus poikkisuuntaan	70 N 70 N	
Ilmanläpäisykerroin	57 s / 100 ml	
Vesihöyrynläpäisevyys vanhentuna (Sd)	0,7 m	
Rakennusmateriaalien päästöluokitus	M1 (Rakennustietosäätiö RTS:n myöntämä luokitus)	

9. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusastot ovat 8 kohdassa ilmoitettujen suoritusastojen mukaiset. Tämä suoritusastoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Loviisassa 30.6.2013



Eltete Oy
Marko Suonpää

Toimitusjohtaja