



Ekovilla X läpivienti


Ekovilla X läpivienti on tarkoitettu erityisesti ilmanvaihto-, keskuspölynimuri- ja sähköputkien läpivientien tiivistämiseen. Läpivientitiivisteessä on itseliimautuva laippaosaa. Suuren kokonsa takia laippaosaa tiivistää suuremmatkin lävistysreiät ja viillot, jotka syntyvät esim. ilmanvaihtoputkien asennuksessa. Tiivisteeseen kuuluu joustava kaulus, joka muotoutuu hyvin läpivietävän putken ympärille. Ekovilla X läpiviennin asennus on nopea ja vaivaton.




1. Läpivientitiivisteeseen leikataan hieman putkea pienempi reikä.




2. Putken ympäristö puhdistetaan huolellisesti. Silikonitarrat irrotetaan...



3. ... ja kaulus painetaan putkeen ja laippaosaa ilmansulkuun.



4. Kauluksen tiiviyttä varmistetaan Ekovilla X tiivistysteipillä.



5. Laippaosan reunat tiivistetään myös Ekovilla X tiivistysteipillä.

Ekovilla X läpiviennin teknisiä tietoja:

- Laippaosan koko 295 x 295 mm
- Soveltuu putkille 5...160 mm
- Valmistettu PE-muovista
- Itseliimautuva
- Asennustemperatuurina > +5 °C
- Kierrätettävä materiaali

Katso lisätietoja: www.ekovilla.com/tuotteet